



hidrolavadora

PW 3500

Nuestra hidrolavadora PW 3500 lava y desincrusta superficies muy contaminadas con agua fría

Cuenta con una velocidad de limpieza en superficies demasiado incrustadas e irregulares gracias a su potente motor Honda de 13 HP y bomba equipada para trabajos continuos con 3,500 psi.

Es ideal para desincrustar:



Superficies muy contaminadas



Óxido



Contenedores



Maquinaria



Carrocerías

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA HIDROLAVADORA PW 3500



Equipada para trabajos continuos



Configurable al 100% dependiendo de las necesidades del operador



Velocidad de limpieza en superficies demasiado incrustadas e irregulares



Válvula de protección térmica para prevenir accidentes









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Presión | 3,500 PSI (240 bar) |
|--|---------------------------------------|
| Caudal | 960 l/h (238 gal/h) |
| Tipo | HONDA genuino de 4 tiempos a gasolina |
| Versión | N/A |
| Potencia | 13 HP |
| Voltaje | N/A |
| RPM | 3,500 RPM |
| Temperatura máxima de entrada del agua | 60° C (140° F) |
| Temperatura de salida del agua | N/A |
| Consumo de combustible | N/A |
| Peso | 75.5 / 62.5 kg |
| Dimensiones (L x A x A) | 92 x 64 x 66 cm |
| Longitud de manguera | 8 m |
| Cable de alimentación | 3 m |
| Presión | 3,000 psi (200 bar) |
| Cable de alimentación | 3 m |



Av Norte 45 No. 802 Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CDMX C.P. 02300 México

Tel.: 55 5470 1740 E-mail: info@masisa.com.mx